

GAMMA

UNITÀ ESTERNE

Classe energetica fino a A++ in modalità raffreddamento e fino a A+ in modalità riscaldamento.

Regolazione intelligente della frequenza del compressore, controllo accurato della temperatura.

Raffreddamento e riscaldamento affidabile fino a -20 °C di temperatura esterna.

Lunghezza massima del tubo di collegamento di 75 m, dislivello massimo tra unità 30 m.

Minimizzazione del livello sonoro grazie al ventilatore assiale.

Rapido raggiungimento delle condizioni di comfort: l'unità consente un raffreddamento e un riscaldamento rapidi ed è in grado di raggiungere velocemente la temperatura impostata dall'utente.

Sbrinamento intelligente: l'unità è in grado di valutare correttamente la presenza di brina sull'unità esterna attraverso un sensore di temperatura. L'obiettivo è quello di "sbrinare solo quando serve", ottimizzando l'effetto riscaldante per un elevato comfort ambientale.



AEG ECO 35PIH
AEG ECO 50PIH
AEG ECO 70PIH
AEG ECO 85PIH



AEG ECO 100PIH
AEG ECO 100PIH3
AEG ECO 140PIH
AEG ECO 140PIH3



AEG ECO 160PIH

Codice	Modello	Capacità termica nominale [kW]	Capacità frigorifera nominale [kW]
398000710	AEG ECO 35PIH	3,50	4,00
398000711	AEG ECO 50PIH	5,0	5,5
398000712	AEG ECO 70PIH	7,0	8,0
398000713	AEG ECO 85PIH	8,5	8,8
398000714	AEG ECO 100PIH	10,00	12,00
398000716	AEG ECO 100PIH3	10,00	12,00
398000715	AEG ECO 140PIH	13,40	15,50
398000717	AEG ECO 140PIH3	13,40	15,50
398000718	AEG ECO 160PIH	14,50	17,00

A++

In raffreddamento

A+

In riscaldamento (clima medio)

INCENTIVI FISCALI

50%

65%

CONTO
TERMICO

GAMMA

UNITÀ INTERNE

Codice	Modello	Descrizione		Incentivi
398000726	ASG ECO 35PH	- Cassette compatte a 8 vie con mandata aria 360° - Pompa scarico condensa integrata - Ideale per installazione a controsoffitto		50% 65% CONTO TERMICO
398000727	ASG ECO 50PH			50%
398100688	GRIGLIA CASSETTE COMPATTE	Griglia per cassette compatte		
398000728	ASG ECO 70PH	- Cassette a 8 vie con mandata aria 360° - Ampio range di oscillazione flap - Pompa scarico condensa integrata		50%
398000729	ASG ECO 85PH			
398000730	ASG ECO 100PH			
398000731	ASG ECO 140PH			
398000732	ASG ECO 160PH			
398100677	GRIGLIA CASSETTE	Griglia per cassette		
398000719	ADG ECO 35PH	- Canalizzabili sottili a bassa pressione statica esterna - Silenziosa - Pompa scarico condensa integrata		50% 65% CONTO TERMICO
398000720	ADG ECO 50PH			50% 65% CONTO TERMICO
398000721	ADG ECO 70PH			50%
398000722	ADG ECO 85PH			50%
398000767	ADG ECO 70PHB	- Canalizzabili ad alta pressione statica esterna - Silenziosa - Pompa scarico condensa integrata		50%
398000768	ADG ECO 85PHB			
398000723	ADG ECO 100PH			
398000724	ADG ECO 140PH			
398000725	ADG ECO 160PH			
398000771	ACG ECO 35PH	- Pavimento/soffitto - Doppio flap - 11 velocità di ventilazione - Ampio angolo oscillazione flap		50% 65% CONTO TERMICO
398000733	ACG ECO 50PH			50%
398000734	ACG ECO 70PH			50%
398000735	ACG ECO 85PH			
398000736	ACG ECO 100PH			
398000737	ACG ECO 140PH			
398000738	ACG ECO 160PH			

CASSETTE

CON MANDATA ARIA 360°



(Standard)

Telecomando a raggi infrarossi



(Optional)

Comando a filo

- Cassette a 8 vie per applicazioni nei settori piccolo commerciale terziario
- Adatte a negozi, uffici, sale riunioni, hotel, ristoranti, club, palestre e aree openspace
- Design compatto ed accattivante
- Mandata dell'aria a 8 vie, flusso a 360°, con range di oscillazione flap tra 45 e 80°, differenziato a seconda della modalità caldo/freddo, per il massimo comfort
- Ventilatore con profili aerodinamici ottimizzati per garantire la massima silenziosità
- La pompa di scarico condensa è integrata per un dislivello fino a 1000 mm
- Doppio sensore di temperatura ambiente per un comfort

- personalizzabile: possibilità di selezione del sensore di temperatura dell'aria di ritorno sull'unità oppure del sensore di temperatura sul comando a filo
- È possibile il collegamento ad una ripresa di aria fresca all'esterno
- Elevata efficienza energetica, a tutte le potenze espresse, sia in raffreddamento che in riscaldamento, specie nell'ottica di un funzionamento 365 giorni all'anno (efficienza stagionale)
- Lo speciale sistema di chiusura della valvola del refrigerante previene ed esclude il rischio di perdite di refrigerante da manutenzione inappropriata
- La scatola elettrica ha uno speciale design ed è fatta di materiale ignifugo, per la massima protezione della scheda elettronica dai rischi di incendio

FAST Raffreddamento e riscaldamento rapido	Sensore intelligente	Modalità quiet	Modalità Sleep	iFeel	Controllo aria fredda	Doppio sensore di temperatura dell'aria in aspirazione	Sbrinatorio intelligente	Modalità automatica	Promemoria pulizia filtro	Mandata dell'aria a 360°	Oscillazione automatica	Oscillazione fissa
Regolazione velocità di ventilazione	AUTO Velocità di ventilazione automatica	Turbo Velocità di ventilazione turbo	Modalità deumidificazione	Deumidificazione a bassa temperatura	I-Demand risparmio energia	Wifi	Comando centralizzato	Comando a distanza	Modbus	Contatto pulito	Controllo degli accessi	Doppio comando a filo
Comando a filo programmabile	8 °C riscaldamento	Memory	Auto diagnosi	Pompa dell'acqua integrata	Timer on/off	Controllo della temperatura ambiente	Verifica parametri di sistema	Verifica cronologia errori				

A+ In raffreddamento

A+ In riscaldamento

DATI TECNICI

Modello unità interna		ASG ECO 160PH	
Modello unità esterna		AEG ECO 160PIH3	
	Unità di misura	Raffreddamento	Riscaldamento
Capacità nominale (EN14511)	kW	14,50	17,00
	BTU/h	49400	58000
EER/COP (EN14511)		2,79	3,54
Carico di Progetto [(Pdesign c/Pdesign h) (clima medio)] (EN14825)	kW	14,5	17,0
Efficienza energetica stagionale del raffreddamento/riscaldamento dell'ambiente (clima medio) ($\eta_{s,h}$)	%	241,7	143,9
Consumo energetico stagionale (clima medio)	kWh/annum	480	2576
Portata d'aria (sa.-a.-m.-b.)	m³/h	1500-1350-1130-950	
Deumidificazione	l/h	3,2	
Velocità di ventilazione (U.I./U.E.)	n°	4/2	
Pressione sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.)	dB(A)	54-52-50-48	
Pressione sonora U.E. (a.)	dB(A)	57	
Potenza sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.)	dB(A)	63-61-59-46	
Potenza sonora U.E. (a.)	dB(A)	71-73 (fr-ca)	
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	380-415/3/50-60	
Potenza elettrica nominale assorbita	Pa	5,20	4,80
Tipo di compressore	Pa	Rotary DC Inverter	
Tipo di refrigerante/GWP		R32/675	
Carica di refrigerante	kg/T.CO ₂ eq.	3,6/2,43	
Diametro del tubo liquido	mm (")	9,52 (3/8")	
Diametro del tubo gas	mm (")	15,88 (5/8")	
Lunghezza min.-max. delle tubazioni con carica standard	m	7,5-9,5	
Lunghezza max. delle tubazioni con carica aggiuntiva	m	75	
Carica gas aggiuntiva	g/m	40	
Dislivello massimo (unità esterna sopra)	m	30	
Dislivello massimo (unità interna sopra)	m	30	
Codice pannello da abbinare		TF06	
Dimensioni nette U.I. senza pannello (Alt./Lar./Pro.)	mm	290/840/840	
Dimensioni nette pannello (Alt./Lar./Pro.)	mm	52/950/950	
Dimensioni nette U.I. con pannello (Alt./Lar./Pro.)	mm	342//950/950	
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.)	mm	1345/900/340	
Peso netto U.I. senza pannello/Peso netto U.E.	kg	36/112	
Peso netto pannello	kg	6	


LIMITI DI FUNZIONAMENTO: temperatura esterna

Raffrescamento: da -20 °C a +48 °C

Riscaldamento: da -20 °C a +24 °C

INTERVALLO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE: da 16 a 30 °C.

DISEGNO DIMENSIONALE UNITÀ INTERNE



MODELLO	DIMENSIONI (mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
ASG ECO 35PH	620	580	570	520	560	265	140
ASG ECO 35PH	620	580	570	520	560	265	140
ASG ECO 50PH	620	580	570	520	560	265	140
ASG ECO 70PH	950	870	840	660	790	240	134
ASG ECO 85PH	950	870	840	660	790	240	134
ASG ECO 100PH	950	870	840	660	790	240	134
ASG ECO 140PH	950	870	840	660	790	290	134
ASG ECO 160PH	950	870	840	660	790	290	134